

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

WEIZUR

Sistema de Aplicação

DIPPING LÍQUIDO

Vantagens e benefícios

O **OptiFlow™** é uma Unidade de Potência de alto desempenho. Foi projetada para aplicações automatizadas de imersão de tetos com produtos químicos de maior viscosidade. Seu novo design inclui aplicadores com Válvulas Anti-Retorno de maior diâmetro, atendendo aos requisitos de fluxo desses produtos.

Características

- Novo design com Cabeças de Bomba e Válvulas Anti-Retorno de maior diâmetro;
- Suporta produtos químicos de alta viscosidade;
- Ideal para imersão automatizada de tetos;
- Parte da linha Opti-Range™, com aplicadores OptiDipper™ e OptiSprayer™.

Modelo OptiFlow



SISTEMA	OPTIFLOW
VERSÕES	ALIMENTAÇÃO SUPERIOR – HASTE STANDARD – 16 CM ALIMENTAÇÃO SUPERIOR – HASTE EXTENDIDA – 25 CM ALIMENTAÇÃO INFERIOR – HASTE STANDARD – 16 CM ALIMENTAÇÃO INFERIOR – HASTE EXTENDIDA – 25 CM
CÓD WEIZUR	SIST DIP OPTIFLOW 3 APLIC STD CARGA SUP - 02.50.01.500



Haste standard 16cm
carga superior



Haste extendida
25cm
carga superior



Haste extendida
25 cm
carga inferior



Haste standard
16cm
carga inferior